

# TEKNISKA DATA



- Låg ljudnivå tack vare låga interna tryckfall, god aerodynamik och tekniskt utvecklad ljudisolering.
- Högeffektiv värmeåtervinning. > 80%.
- Mycket kompakt aggregat som är avsett att placeras inomhus. Monteras på väggen.
- Enkel och snabb montering med speciell monterageram.
- Nyckelfärdigt med inbyggd styr. Anslut bara strömmen.
- Integrerad behovsanpassad reglering (CO<sup>2</sup>) och kontroll och styrning över internet som tillval.
- Stora tillvalsmöjligheter av extrautrustning.

## STANDARDUTRUSTNING

Monterageram för snabb och smidig montering. Energieffektiva steglösa EC-fläktar. Värmeväxlare av motströmstyp. Temperaturverkningsgrad >80%. Helt tät utan överföring mellan till- och frånluft. Tilluftfilter F7. Kassetfilter med mycket god filterekonomi. Frånluftfilter G3. Grundfilter av engångstyp. Tillskotts förvärmning med el. Automatisk avfrostningsfunktion. Steglös hastighetsreglering. Tillufttemperaturreglering med inställning på panelen. Inbyggd el- och reglercentral.

Luftmängder Normalfart: Forceringsflöde:	30 l/s (108 m <sup>3</sup> /h) 43 l/s (155 m <sup>3</sup> /h)
Tillskottsvärme Förvärmning el: Eftervärmning el, tillval:	1000 W 1000 W
Eldata Med förvärmning: Med förvärmning och eftervärmning: Frånluftsflykt:	230V, 1-FAS 10A (6,50A) 230 V, 1-FAS, 16A (10,5A) 83W, EC, 0,4A. 83 W, EC, 0,4 A.
Värmeåtervinning:	Motströmsvärmeväxlare Återvinning > 80%
Ljudnivå:	35 DB(A) 30 L/S (108 M <sup>3</sup> /H) 39 DB(A) 43 L/S (155 M <sup>3</sup> /H)
Kanalanslutning:	Spirokanal Ø 125 på alla anslutningar.
Färg: Mått:	Vit pulverlack Höjd: 1452 mm Bredd: 606 mm Djup: 286 mm inkl dörr och monterageram

## TILLVAL

- Spegelvänligt utförande.
- Eftervärmning, 1000 W
- CO<sup>2</sup>-givare för forcering av luftflödet. Närvarogivare för start och stopp eller forcering.
- Tidur med automatisk sommartidsfunktion.
- Timer för forcering av flödet eller extra drifttid.
- Larmpanel, för extern placering.
- A- och B-larm
- Kanalsats A. Komplet sats med vitlackade spirokanaler, böjbara rör och detaljer för ett komplett montage.
- Kanalsats B. Komplet sats av vita plastkanaler, cirkulära eller rektangulära med t-stycken, böjar, don osv.
- Aggregat och tillbehör i valfri kulör.

## TILLSKOTTSVÄRME

Elektriskt värmebatteri 1000W. Monterat före värmeväxlaren. Överhettningsskydd på elbatteriet. Tillufttemperaturreglering/rumstemperaturreglering.