

TEKNISKA DATA



STANDARDUTRUSTNING

- Värmeväxlare av motströmstyp.
- Temperaturverkningsgrad >80%.
- Helt tät utan överföring mellan till- och frånluft.
- Tillverkad av aluminium. Avfrostningsfunktion.
- Energisnåla till- och frånluftfläktar av DC/EC-typ.
- 3-steps fläkthastighetsreglering, steglöst inställbara, med forceringsfunktion.
- Tillufttemperaturreglering med inställning på panelen. Automatisk bypass funktion.
- Inbyggd el- och reglercentral. Extern display.
- Förinställda luftflödesvärden.
- Tilluftfilter F7. Kassetfilter med mycket god filterekonomi. Frånluftfilter G4. Planfilter som håller aggregatet rent.
- Extra montageplatta för mycket enkel upphängning.
- Automatisk avfrostningsfunktion med förvärm gör att verkningsgraden bibehålls även vid mycket låg utetemperatur.

TILLSKOTTSVÄRME

Elektriskt förvärmebatteri PTC 900 W, standard.
Elektriskt eftervärmebatteri PTC 900 W, tillval.
Överhettningsskydd. Tillufttemperaturreglering.
Temperaturreglering med elektronisk värmeregulator.

Luftmängder Normalfart: Max:	85 l/s (306 m³/h) 50 Pa 100 l/s (360 m³/h) 100 Pa
Tillskottsvärme Förvärm: Eftervärm, tillval:	PTC 900 W elvärme standard PTC 900 W elvärme alt vatten
Bypass-reglering:	Temperaturstyrt 24 V
Eldata Tilluftfläkt: Frånluftfläkt:	1-fas, 230 V, 10 A stickpropp. 200-240 VAC, 165W, 1,3 A, EC 200-240 VAC, 165W, 1,3 A, EC
Värmeåtervinning:	Motströmsvärmeväxlare Återvinning > 80%
Ljusnivå:	35 dB(A) 60 l/s (216 m³/h) 40 dB(A) 95 l/s (342 m³/h)
Kanalanslutning:	Spirokanal Ø 125 på samtliga anslutningar.
Färg: Mått:	Vit pulverlack Höjd: 816 mm+ansl stosar Bredd: 600 mm Djup: 400 mm Inkl dörr Djup: 352 mm utan dörr Dörrdjup: 48 mm avtagbar
Kondens	Alt 1: Anslutning av kondensslang. Alt 2: Kondensförångare (tillval).

TILLVAL

- Täckplåt mellan aggregat och tak för att dölja kanaler.
- Kondensförångare för att ersätta kondensavrinning till avlopp.
- CO²-givare för forcering av luftflödet.
- Närvarogivare för start och stopp eller forcering.
- Larmpanel, för extern placering. A- och B-larm
- Web-baserad kontroll och styrning.
- Kanalsats. Komplet sats med vitlackade kanaler, böjbara rör och detaljer för ett komplett montage.
- Kombidon för yttervägg. Anslutning av både ute- och avluft.
- Aggregat och tillbehör i valfri kulör.

* Kuben Ventilation förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller uppdatera den tekniska datan.